

NOVOFLEX^{II}

世界最強のCI型フレキソ印刷機



NOVOFLEX^{II}が選ばれる理由

- 最高速度・最高レベルの総合生産性**
 新設計のCIフレームと印刷デッキにより、NOVOFLEX IIはあらゆる印刷ジョブをより高速に処理します。全ての印刷速度において、安定した印刷品質を維持でき、微調整の負担を減らし、段取り時間の短縮にもつながります。
- 安全で簡単な段取り替え**
 “NOVOPORT”と“NOVOPORT ADVANCED”は、広幅機用ブリッジおよびスリーブを自動で迅速かつ安全に交換するハンドリングシステムです。
- 迅速な洗浄 — 信頼性の高い印刷**
 ΔE2000<1.5を保証しつつ、すべての印刷デッキを3.5分で洗浄できる、最適なインキング／洗浄システム。メンテナンスフリーの特殊電動ポンプも選択可能。さらに、新しいインキチャンバーの自動化コンセプトにより、ブレードとシールの交換をより迅速に行えるとともに、シール寿命は最大10倍に延長されます。
- 直感的な操作**
 100%欠点検出を含むフル統合VISIONシステムに加え、印圧・見当設定用のEASYモジュールを統合し、印刷オペレーションを強力にサポートします。

特徴

-  品質要求度の高いジョブでも、最大800 m/分で高い生産性を実現
-  ダイヤフラムポンプ／電動ポンプに対応した、革新的なドクターブレードシステム
-  直感的なハンドリングを実現する完全統合システム

技術データ

	NOVOFLEX ^{II} M	NOVOFLEX ^{II} L
印刷色数	8/10	8/10
印刷幅	1000/1270/1450mm (39.4/50/57 in)	1270/1450/1650mm (50/57/65 in)
リピート長	最大 800 mm (31.5 in)	最大 1250 mm (49.2 in)
印刷速度	500/600 m/分 (1640/1960 ft/分)	500/600/800 m/分 (1640/1960/2620 ft/分)



NOVOFLEX^{II}の詳細についてはこちら

www.wh.group/int/en/our_products/printing/flexo_printing_presses/novoflex_ii

問い合わせ先： 株式会社イリス

Tel: 03-3443-4280 Fax: 03-3443-4118

Email: japan-mp3@illies.com